

雲 門 劇 場 技 術 資 料 — 簡 易 版

更新日期：20170727

舞台尺寸	
舞台鏡框開口尺寸	1457 公分寬 x 805 公分高
舞台鏡框線至後台可用範圍距離	1894 公分
舞台鏡框線至第一支吊桿距離	約 116 公分
舞台鏡框線至最後一支吊桿距離	約 1184 公分
舞台面至吊具鋼樑距離	1693/1760 公分
舞台中心線至右側帷幕距離	1510 公分
舞台中心線至左側帷幕距離	1350 公分
舞台表面	木質架高地板，平光柚木色
佈景出入口	
尺寸，位置	460 公分寬 x 250 公分高，平台 95 公分高(卸貨碼頭)
	435 公分寬 x 260 公分高(卸貨平台區入口)
	470 公分寬 x 260 公分高(載貨升降機欄柵門入口)
佈景運送方式	載貨升降機(580 公分長 x 240 公分寬) 靜態負載：500 公斤/平方公尺，動態負載：250 公斤/平方公尺
懸吊系統	
吊桿操作形式	32 支電腦吊桿，約 1600 cm 行程、0~1.8 m/s 升降速度
吊桿最大載量	350 公斤
吊桿尺寸	空吊桿：1695 公分長(可延伸至 1765cm)，直徑 4.8 公分
大幕	1 片，黑色，防焰絨布
	尺寸：1600 公分寬 x 800 公分高
沿幕	5 片，黑色，防焰絨布
	尺寸：1900 公分寬 x 400 公分高
翼幕	5 對，黑色，防焰絨布
	尺寸：400 公分寬 x 1000 公分高
黑幕	1 片，黑色，防焰絨布
	尺寸：1900 公分寬 x 1000 公分高
對開黑幕	2 片，黑色，防焰絨布 尺寸：1000 公分寬 x 1000 公分高
背照幕	1 片，白色，尺寸：1800 公分寬 x 900 公分高
紗幕	1 片，白色，無縫式，尺寸：1900 公分寬 x 1000 公分高
	1 片，黑色，無縫式，尺寸：1800 公分寬 x 980 公分高
燈光系統	
燈光控制器廠牌	ETC ION w/ 20 channel Universal Fader Wing ETC Express 250
調光器數量	ETC Sensor 3120V，20A x 192 迴路
	ETC Sensor Portable
	120V，20A x 48 迴路
燈光迴路配置位置	外區：張力索棚架區兩側牆面(計 60 路) 外區：張力索棚架區前(計 6 路) 舞台區上方：兩側工作廊道(計 120 路) 舞台迴路：左右鏡框牆面(計 6 路)
燈具基本配備	a. 10x 750w ETC Source-4 10°
	b. 30x 750w ETC Source-4 19°
	c. 30x 750w ETC Source-4 26°
	d. 30x 750w ETC Source-4 36°
	e. 6x 750w ETC Source-4 50°
	f. 30x 1kw PAR-64 (W · M · N · VN 燈泡)
	g. 24x 750w ETC PAR (M · N · VN 鏡片)
	h. 24x 2kw 8" Fresnel
	i. 24x 1kw Flood Light (Kupo CODA 1000)
	j. 8x Aurora 3-way Liner CYC
基本配備燈具皆提供色片夾、Gobo Holder 及 Iris (Source Four)等配件	

雲 門 劇 場 技 術 資 料 — 簡 易 版

燈光調燈梯	1 台 · Genie AWP30S(110V AC)
外接燈光電源配電盤	共 6 組 a. 1x 3Ø4W 220/380V 100A (左舞台) b. 2x 3Ø4W 120/208V 200A (左舞台及後舞台 各 1) c. 1x 3Ø4W 380/220V 100A (右舞台上工作廊道) d. 1x 3Ø4W 120/208V 200A (右舞台上工作廊道) e. 1x 3Ø4W 120/208V 200A (張力索棚架區 右舞台側)
相關器材	可提供電力接駁纜線：Ex-Cable、Multi-Cable、Pigtail、Y-cord、Barndoor for Fresnel、Boom Base、Boom Pipe 以及外接電源箱 相關使用細節請詢問 值班舞台監督
音響及視訊系統	
音響混音器廠牌	1 台 · Yamaha CL-3 64 路 mono、8 路 Stereo 輸入/輸出 · 24 組混音組群 · 8 組矩陣輸出
錄放音設備	a. 2x 雷射唱盤 TASCAM CD500B b. 1x 硬碟錄放影機台 TASCAM BDR-2000 c. 1x DVD 播放器台 Pioneer BDP-LX55
主揚聲系統	a. 8x 主揚聲器 Lynx Pro Audio LX-F6 b. 2x 低音揚聲器 Lynx Pro Audio LX-212S
活動式舞台監聽揚聲器	4 顆 · Meyer UPJ-1p
麥克風	a. 2x 有線麥克風 SHURE SM-58LC b. 4x 收音用槍型麥克風含避震架 Sennheiser MKH416 (已固定安裝於張力索棚架下方 · 舞台及觀眾席方向各 2 支) c. 4x 錄音用麥克風組 Neumann KM184A d. 8x 單頻道無線麥克風接收器台 Sennheiser EM500G3 (已固定安裝於舞台兩側 I/O 數位音頻輸入輸出模組) e. 4x 領夾式無線麥克風 Sennheiser SK 500G3 + ME2 f. 4x 手握式無線麥克風 Sennheiser SKM500 + E845
外接音響電源配電盤	共 1 組 1x 1Ø3W 120/208V 50A(左舞台)
對講系統	a. 1x 舞台監督對後台全區廣播系統 FBT b. 2x 數位有線對講主機台 4CH Clear-com HMS-4X c. 8x 有線對講子機組 Clear-com HBP-2X
舞台監視系統	彩色 3CCD 攝影機及監視螢幕 · 可監看舞臺正面全區
觀眾席	
二樓大廳區	電動伸縮椅 · 共 240 席(第 2 至 11 排) 活動連結椅 · 共 15 席(第 1 排)
三樓及包廂區	固定式座椅 · 共 151 席(包含 2 席輪椅席) 活動座椅 · 共 19 席(單號包廂 10 席 · 雙號包廂 9 席)
總計	共 425 席 有關觀眾席細節請詳劇場座位圖 二樓大廳觀眾區上方為 Tension wired grid · 電動伸縮椅可收納 · 將觀眾區與舞台視為一平面使用 · 使用細節請詢問 值班舞台監督
公共空間及設備	
化妝室	四樓：團體化妝室 1 間 · 可容納約 15 人 五樓：團體化妝室 1 間 · 可容納約 10 人 附有穿衣鏡、燈、洗手間及浴室等設施
戲劇/舞蹈排練室	1 間 · 位於地下二樓 尺寸：2100 公分長 x 1300 公分寬 x 360 公分高 木質架高地板 · 附有黑色塑膠舞蹈地板、排練鏡子、移動式把杆、排練音響...等設施
投影機室	1 間 · 位於四樓 內部備有工作長桌及座椅等設施
其他設備	

雲 門 劇 場 技 術 資 料 — 簡 易 版

演員及服裝類用設施	a.	4x	活動衣架車
	b.	2x	活動穿衣鏡
	c.	20x	小型化妝鏡
	d.	1x	蒸汽除皺機
其他設施	a.	6x	折疊式工作長桌
	b.	20x	黑色折疊式工作椅
	c.	12x	工作台車
	d.	2x	7 呎折疊式工作梯
	e.	2x	導演桌
	f.	8x	塑膠舞蹈地板(黑/灰兩面) 尺寸：180 公分長 x 70 公分寬 x 75 公分高 尺寸：200 公分寬 x 1700 公分長
各單位聯絡電話			
總機		02-2629-8558	
傳真		02-2629-8755	
劇場管理組分機		*3503 , *3504	
演出節目組分機		*3401 , *3402	
公關組分機		*2103 ,	
售票處分機		*1	